

Klein - Kompakt - Wendig.

TUCHEL-TRAC

MINI 2

für die
Stall- & Grund-
stückspflege



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Ein Fahrzeugwunder!

Klein, kompakt, wendig und zügig, das ist unser neuer **MINI 2**. Serienmäßig haben wir das Dreirad mit hydrostatischem Vorderradantrieb für Sie ausgerüstet. Durch die hintere Lenkachse hat der **MINI 2** einen Wenderadius von nur 490 mm. Dank der Schnellwechseleinrichtung ist die Montage und Demontage vieler Anbaugeräte für Sie sehr bedienerfreundlich. So sind viele Tätigkeiten rund um Ihren Hof leicht und zügig erledigt.

Schnell auf einen Blick:

- Betriebsstundenzähler
- spritzwassergeschütztes Zündschloss
- robuste Lenkung, mechanisch über Zahnkranz und Lenkgestänge
- Schnellwechselaufnahme (Gerätewechsel vom Fahrerplatz möglich)
- werkzeuglose Sitzverstellung
- gut zugänglicher Motor für höchste Wartungsfreundlichkeit
- übersichtliche Anordnung der Bedienelemente
- Lenkrad mit integriertem Lenkknauf
- Ergonomisch geformtes Fußpedal für den Fahrtrieb
- selbstspannender Keilriemen für den Fahrtrieb
- komfortabler Auf- und Abstieg

Technische Daten		MINI 2 M
Abmessungen (ohne Anbaugerät)	mm	B: 830 x L: 1680 x H: 1260
Motor / Leistung		Briggs & Stratton Series 950 E 4,9 kW (6,6 PS / 3600 U/min) E-Starter und Reversierstarter
Antrieb		hydrostatischer Vorderrad- antrieb über Keilriemen
Hubsystem		mechanisch
Hydraulikanschlüsse		---
Gewicht	kg	256
Wenderadius (innen)	mm	490

Technische Daten		MINI 2 H
Abmessungen (ohne Anbaugerät)	mm	B: 830 x L: 1680 x H: 1260
Motor / Leistung		Honda GXV 340 6,6 kW (9 PS / 3600 U/min) E-Starter und Reversierstarter
Antrieb		hydrostatischer Vorderrad- antrieb über Keilriemen
Hubsystem		hydraulisch
Hydraulikanschlüsse		1 x doppelt wirkend (9,8 l / 180 bar)
Gewicht	kg	280
Wenderadius (innen)	mm	490

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Optional:

- Gülleschieber 105 cm, V-förmig, Doppellippe mit verschleißarmen PU-Leisten
- Gülleschieber (s.o.) mit Seitenkehrbesen, \varnothing 600 mm, 100 % PP, hydraulisch schwenkbar, mechanisch höhenverstellbar (nur für H)
- Futterschiebe- / Schneeräumschild, 135 cm, rechts / links schwenkbar, mit verschleißarmer Schürfleiste zur optimalen Wiedervorlage des Futters, Reinigung des Futtertisches u. zur Schneeräumung
- Futterschiebe- / Schneeräumschild (s.o.), mit hydr. Seitenverstellung (nur für H)
- Radialbesen 105 cm, 100 % PP, hydr. angetrieben, mit Rechts-Links-Lauf (nur für H)
- Radialbesen (s.o.), mit Futterleitblech (nur für H)
- Wildkrautbürste \varnothing 750 mm, mechanisch verstellbar (nur für H)



Feststellbremse



übersichtliche Bedienelemente



Wildkrautbürste \varnothing 750 mm



ergonomisch geformtes Fußpedal