

Der Profi für „saubere Arbeit“!

TUCHEL-SWEEP
PROFI 660

für
Radlader,
Gabelstapler,
Traktoren &
Unimogs



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Der Spezialist für alle Einsätze!

Die **PROFI 660** ist die neue Generation aus der bekannten TUCHEL-Kehrmaschinenbaureihe PROFIL. Ihr Bürstendurchmesser beträgt 660 mm und serienmäßig ist sie mit wabenförmigen, 100 % PP WaveLine Kombi Bürstenringen inkl. CrownLock System sowie einer Abstellstütze zur Schonung der Bürsten ausgestattet. Darüber hinaus gehört ein innenliegender Motor zur Grundausstattung. Diese Kehrmaschine können Sie mit einem Schmutzsammelbehälter ausstatten und hydraulisch zwischen freikehrendem und schmutzaufnehmendem Einsatz wählen. Die **PROFI 660** ist mit dem TUCHEL-eigenen-Rasthebelsystem und einer Kehr-Keil-Optimierung ausgestattet. Bei der Bürstenabnutzung ist somit sichergestellt, dass die Bürstenringe einen gleichmäßigen Abstand zum Schmutzsammelbehälter halten. Außerdem schonst die eingebaute Kehrwalzennachlaufregulierung die hochwertigen Hydraulikkomponenten. Der für die **PROFI 660** entwickelte 3D-Niveaueausgleich beinhaltet nun einen größeren Pendeladapter, der die optimale Bodenführung sicherstellt.

Optional

- großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit PU-Leiste, Hochfüllklappe (Füllvolumen ca. + 30 %), hydr. Behälterentleerung und integriertem 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- Stromregelventil (> 90 Liter / > 130 Liter)
- hydr. Seitenverstellung (1zusätzlich DW Hydrauliksteuerkreis erforderlich)
- Spritzschutz für freikehrende Ausführung, extra lang mit Schleuderschutzklappe
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbinding mit 200 Liter Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahe Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- Blattabstreifer
- Kratzvorrichtung
- extra stabile Räder ø 250 x 80 mm oder CSE Bereifung ø 306 x 116 mm, für schweren Einsatz
- StVZO - Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung

| Technische Daten | 200 | 230 | 260 | 280 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Arbeitsbreite (gerade/schräg) cm | 200/ 188 | 230/ 216 | 260/ 244 | 280/ 260 |
| Bürsten ø mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Gesamtbreite cm | 223 | 253 | 283 | 299 |
| erf. Ölmenge (bei 160 bar) l/min. | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Gewicht freikehrend* kg | 475 | 498 | 521 | 534 |
| Gewicht m. Schmutzsammelbehälter* kg | 609 | 643 | 677 | 695 |
| Volumen Schmutzsammelbehälter l | 315 | 361 | 407 | 431 |

* inkl. Schnellwechselfaufnahme

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Radlader/Teleskopladeraufnahme (SWE), 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Gabelzinkenaufnahme mit Schnellverriegelungssystem; 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter
- Anbauplatte passend zu Unimog DIN 76060 Gr. 3 und 5 mit Aushubzylinder, Niveau- und Pendelausgleich
- Kuppeldreieck oder Dreipunktbock KAT I/II, 3D geführtes Aufnahmesystem mit Rollenschacht, Höhenanzeige und Pendeladapter



100% PP-Beeline-Kombi Bürstenringe



Rollenschacht mit Höhenanzeige und Pendeladapter



Rasthebelsystem mit Kehr-Keil-Optimierung



Seitenkehrbesen

